

Especificaciones técnicas

Descripción

Código de pedido


6166380000

Artículo

MDC10A-442V-9982-EXEL-V01

Interruptor de corte en carga DC en caja

2 MPPT	4 x 1 contact
Ángulo	90°
Inscripciones	O OFF – I ON Off-position a 9 en punto
Envolverte	9982 Poliéster reforzado con fibra de vidrio, gris con agujeros para prensa estopas y válvula anti condensación. Uso intemperie y resistente a UV
Mando	Mando con bloqueo para 3 candados bloqueo en posición O-OFF
Base del mando	Gris
Mantenimiento	Libre de mantenimiento
Dimensiones mecánicas	ver página 2
Grado de protección	IP66
Normativa aplicable	CE según IEC/EN 60947-3
Grado de polución	3
Categoría sobretensión	III
Accesorios	1 x válvula anticondensación 2 x M 25x1,5mm prensa estopas con múltiples entradas.



Especificaciones eléctricas Serie MDC10A-442 CE según IEC/EN 60947-3:

Categoría de utilización	DC-PV1
Voltaje de operación U_e	[Vdc] 1005
Corriente de operación I_e	[Adc] 40
Corriente máxima de pico de corta duración I_{cw}	600A – 1 sec.
Intensidad máxima de establecimiento de corta duración I_{cm}	600A
Tensión de Impulso U_{imp}	8kV
Voltaje de aislamiento U_i	1005V
Cableado	2 = Generador/Panel (-) 1= Inversor (-) 4 = Generador/Panel (+) 3= Inversor (+) 6 = Generador/Panel (-) 5= Inversor (-) 8 = Generador/Panel (+) 7 = Inversor (+)
Par de apriete terminales	1.2 - 1.4 Nm
Sección de cable sólido o trenzado:	1.5 – 10mm ²
Cable trenzado con puntera:	1.5 – 10mm ²
Longitud inserción de cable	12mm

Dimensiones (mm)

